



FICHE TECHNIQUE



MARQUE			EVT : www.evt.com.tw		
MODELE		EVT-4000e	TRANSMISSION	TYPE	SANS
DIMENSIONS	LONGUEUR	169,2 cm	BATTERIES GS	REDUCTION	SANS
	LARGEUR	64,7 cm		TYPE	ACIDE/PLOMB étanche
	HAUTEUR	101 cm		DIMENSIONS (mm)	197L*165I*170h
	ENTRAXES ROUES	124 cm		POIDS	15 Kg * 4
POIDS	CHARGE	AVANT	45 kg	CAPACITE	12 v /50 Ah *4
		ARRIERE	82 kg	AVANT	HYDRAULIQUE
		TOTALE	127 kg	ARRIERE	HYDRAULIQUE réglable
CHARGE UTILE/PLACE		150 kg/2	SUSPENSION	AVANT	30 PSI
PERFORMANCES à 20° sans vent sur route plate. Poids du pilote 70Kg	VITESSE	E/35 km/h	PRESSION PNEUS	ARRIERE	36 PSI
		P/45 km/h	TAILLE PNEUS	AVANT	3,00-10-6pr TUBLESS
	PENTE	8°/24,5 km/h		ARRIERE	3,00-10-6pr TUBLESS
		14°/10,0km/h			
	AUTONOMIE	E/50 Km			
		P/30 Km			
MOTEUR à balais	TYPE	48v continu/moyeu	FREIN	AVANT	DISQUE HYDRAULIQUE
	CONTROLEUR	PWM : EVT	Tableau de bord	ARRIERE	DISQUE HYDRAULIQUE
	Pmax/Pnominale	2.2 kw/1,5kw		analogique	vitesse/jauge 4 voyants
CHARGEUR EXTERNE	TEMPS DE CHARGE	3h/80% - 6h/100%	LAMPES	compteur	total
	PUISSANCE	450 W		AVANT HI/LO	HI 12V/35W LO 12V/35W
	ENTREE	220 v AC		ARRIERE	12V/5W
	SORTIE	48 v DC 4*12 v DC		STOP	12V/21W
			CLIGNOTANT 12V/10W*4		